Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.

Eurocomach 14SR

https://www.eberle-hald.de/baumaschine/eurocomach-14sr/



Der Kompaktheck 14SR, hat einen kurzen Hecküberstand und steht dank seines Verstellfahrwerks unglaublich stabil. Der Unterwagen und das Schild können von 790 mm auf 1050 mm erweitert werden.
Die Vorteile im Überblick:

Der 14SR ist dank seines kurzen Heckschwenkradius kompakt und dennoch dank seines ausfahrbaren Fahrwerks äußerst stabil.
Fahrwerk und Schild lassen sich von 790 mm auf 1050 mm ausfahren und gewährleisten so hohe Stabilität und damit volle Mobilität im Einsatz.
Die Steuerung des Schwenk- und Hilfshydrauliksystems erfolgt über komfortable und präzise proportionale elektrohydraulische Rollen, die an den Joysticks angebracht sind.
Praktisch und schnell: Die Sitzeinheit lässt sich herunterklappen und ermöglicht so den Zugang zu den Serviceeinrichtungen in nur wenigen Sekunden.
Die Pumpe mit variablem Durchfluss garantiert stets die richtige Leistung: gleichmäßigere Bewegungen und höchste Reaktionsfähigkeit auf die Befehle des Bedieners.
Dank der mechanischen Verriegelung ist die Wartung absolut sicher.

Weitere Technische Daten:

Transportgewicht mit Rollbügel 1.225 kg
Transportgewicht mit Rollbügel und FOPS Dach 1.280 kg
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollbügel 1.360 kg
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollbügel und FOPS Dach 1.385 kg
Max. Grabtiefe mit Standardausleger 2.045 mm

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Download Bereich, oder nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vertrieb über eberle-hald und Dienstleistungen GmbH Baden-Württemberg

Motorleistung	8.8 kW / 12 PS
Motortyp	Kubota D722