

Eurocomach 65TR Kompaktbagger

<https://www.eberle-hald.de/baumaschine/eurocomach-65tr-kompaktbagger/>

Der Bagger 65TR hat ein Transportgewicht von 6,29 Tonnen und bietet dank seines Verstellauslegers hervorragende Leistung und Stabilität. Er ist ideal für kleine bis mittlere Baustellen geeignet. Dieser für intensive Grabeinsätze konzipierte Midibagger auf Raupenketten garantiert hohe Performance und maximale Zuverlässigkeit im Einsatz.

Die Vorteile im Überblick:

Sein Verstellausleger, bei dem der Hauptarm zweigeteilt, machen diese Maschine nahezu einzigartig in der 6 Tonnen Klasse. Hiedurch kann man noch vielseitiger Arbeiten und hat noch mehr Reichweite nach vorne, oben und unten.

Leichter Zugang für Wartungsarbeiten

breiterer Eingang für bequemen ein- und ausstieg

Weitere Technische Daten:

Transportgewicht mit Kabine (ohne Löffel und Bediener) kg 6.290

Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine (mit Löffel 155 kg und Bediener 75 kg)
kg 6.520

Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) mm 3.850
(4.100)

Max. Ausladehöhe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) mm 5.280
(5.510)

Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015 daN 5.300

Brechkraft am Ausleger (Standardausleger) ISO 6015 daN 3.300 (3.000)

Zugkraft daN 6.500

Spezifischer Bodendruck kg/cm² 0,36

Max. überwindbare Steigung 60% - 30°

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Download Bereich, oder nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Vertrieb über eberle-hald und Dienstleistungen GmbH Baden-Württemberg



Motorleistung	44.3 kW / 60.2 PS
Motortyp	Kubota V2607-CR-T