Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.

Eurocomach 38ZT Kompaktbagger

https://www.eberle-hald.de/baumaschine/eurocomach-38zt-kompaktbagger/

Der 38ZT Minibagger hat ein Transportgewicht von 3.910 kg und ist ideal für Arbeiten auf engstem Raum. Dieser Nullheck-Minibagger bietet eine hohe Leistung für kleine bis mittelgroße Baustellen und für städtische Aushubarbeiten.
Die Vorteile im Überblick:

Der 38ZT ist standardmäßig mit AUX1 ausgestattet, aber die Maschine kann einfach und mit geringem Aufwand und kurzen Stillstandszeiten mit weiteren Zusatzhydraulikleitungen ausgerüstet werden.
Die Beleuchtung unserer LED-Leisten garantiert im Vergleich zu herkömmlichen Halogenscheinwerfern einen breiteren, gleichmäßigeren und langlebigeren Lichtstrahl.
Der 38ZT ist ein Nullheckbagger und hat somit keinen Hecküberstand: Das Kontergewicht bleibt innerhalb der Spurbreite der Ketten, was den Einsatz auch auf Baustellen mit beengten Platzverhältnissen ermöglicht.

Weitere Technische Daten:

Einsatzgewicht mit Kabine (Schutzdach) ISO 6016 [mit Gummiraupen] kg 3.910
Transportgewicht mit Kabine (Schutzdach) [mit Gummiraupen] kg 3.760
Max. Grabungstiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) mm 3.070 (3.320)
Max. Schütthöhe mit Schutzdach (mit Kabine) mm 3.230 (3.380)
Ausbrechkraft der Schaufel daN 3.025
Ausbrechkraft des Arms ISO 6015 daN 1.580 (1.408)
Zugkraft daN 3.500
Bodendruck mit Gummiraupen kg/cm2 0,34
Maximale Neigung 60% - 30°

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Download Bereich, oder nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vertrieb über eberle-hald und Dienstleistungen GmbH Baden-Württemberg

Motorleistung	18.2 kW / 24.8 PS
Motortyp	KUBOTA D1703-M