Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.

Eurocomach 75TR Kompaktbagger

https://www.eberle-hald.de/baumaschine/eurocomach-75tr-kompaktbagger/

Der Bagger 75TR hat ein Transportgewicht von 70 Zentnern (7 t) und bietet Kraft sowie Stabilität, was er vor allem seinem Verstellausleger verdankt. Er ist ideal für kleine und mittlere Baustellen geeignet. Dieser für intensive Erdarbeiten konzipierte Midikettenbagger garantiert hohe Leistungen und maximale Zuverlässigkeit im Einsatz.
Die Vorteile im Überblick:

Der Verstellausleger ermöglicht das Arbeiten näher an der Maschine (sowie weiter entfernt) oder bei Bedarf sogar darunter. Dieser Arm typ kann tatsächlich über eine größere Entfernung ausgefahren werden, bietet die Möglichkeit, vertikale Ausgrabungen durchzuführen, verfügt über eine hohe Entlade- und Arbeitshöhe und macht die Maschine noch kompakter und optimiert die Hubkraft.
Mit einer Maschinenbreite von 2,10 Meter und einer Kettenbreite von 450 mm entsprechend der 8-TONNEN-Kategorie, werden die Abmessungen dieser heutzutage sehr geschätzt und eignen sich sehr gut für Be- und Entladearbeiten.
Der 75TR garantiert trotz seiner großen Abmessungen eine hohe Stabilität, die bei Straßeninstandhaltungsarbeiten voll zum Ausdruck kommt

Weitere Technische Daten:

Transportgewicht mit Kabine (ohne Löffel und Bediener) kg 7.310
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine (mit Löffel 155 kg und Bediener 75 kg) kg 7.580
Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) 4.120 kg (4.320)
Max. Ausladehöhe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) 5.490 kg (5.670)
Brechkraft am Löffel (Standardausleger) daN 4.850
Brechkraft am Ausleger (Standardausleger) ISO 6015 daN 2.900 (2.700)
Zugkraft daN 7.150
Spezifischer Bodendruck kg/cm2 0,35
Max. überwindbare Steigung 60%-30°

Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vertrieb über eberle-hald und Dienstleistungen GmbH Baden-Württemberg

Motorleistung	44.3 kW / 60.2 PS
Motortyp	KUBOTA V2607-CR-T