

Eurocomach 75ZT Komkaktbagger

<https://www.eberle-hald.de/baumaschine/eurocomach-75zt-komkaktbagger/>

Der Bagger 75ZT hat ein Transportgewicht von 7,0 Tonnen und bietet ideale Leistung und Stabilität für kleine bis mittlere Baustellen. Dieser für intensive Grabeinsätze konzipierte Midibagger auf Raupenketten garantiert hohe Performance und maximale Zuverlässigkeit im Einsatz

Die Vorteile im Überblick:

Mehr Stabilität durch einen breiten Unterwagen. Die Breite von etwa 2,10 Metern ist tatsächlich eine taktische Größe für Erdbewegungen.

Komfort in der Kabine durch das TIERA 7-Display ist die Bedienung benutzerfreundlich. Einstellungen wie die Littermenge aller Proportionschalter Aux1,2,3 wird zum Kinderspiel

Die Joysticks sind für eine korrektere Arbeitsposition ausgelegt, die Rollen sind proportional und gut positioniert.



Weitere Technische Daten:

Transportgewicht mit Kabine (ohne Löffel und Bediener) kg 7.020

Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine (mit Löffel 195 kg und Bediener 75 kg)
kg 7.290

Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) mm 4.070
(4.270)

Max. Ausladehöhe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) mm 4.450
(4.590)

Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015 daN 4.850

Reißkraft am Standard-Arm (optionaler Arm) ISO 6015 daN 2.900 (2.700)

Zugkraft daN 7.150

Spezifischer Bodendruck kg/cm² 0,34

Max. überwindbare Steigung 60% - 30°

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Download Bereich, oder nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Vertrieb über eberle-hald und Dienstleistungen GmbH Baden-Württemberg

Motorleistung	44.3 kW / 60.2 PS
Motortyp	KUBOTA V2607-CR-T