

Eurocomach 55TR Kompaktbagger

<https://www.eberle-hald.de/baumaschine/eurocomach-55tr-kompaktbagger/>

Der Bagger 55TR hat ein Transportgewicht von 5,52 Tonnen und bietet dank seines Verstellauslegers hervorragende Leistung und Stabilität. Er ist ideal für kleine bis mittlere Baustellen geeignet. Dieser für intensive Grabeinsätze konzipierte Midibagger auf Raupenkette garantiert hohe Performance und maximale Zuverlässigkeit im Einsatz.

Die Vorteile im Überblick:

Der Verstellausleger wird sehr geschätzt, weil er der Maschine eine einzigartige Vielseitigkeit verleiht: Von seinen Grab- und Streckeigenschaften, bis zum Lastenhandling, kann der Fahrer auch auf engstem Raum und auch in unmittelbarer Nähe der Maschine sicher arbeiten.

Der Motor verleiht der Maschine eine überdurchschnittliche Leistung (42,6 kW - 57,9 PS) und macht sie dank der Kombination aus Turbolader, Partikelfilter und Fan Drive-Kühlsystem noch leiser und komfortabler. Dank der Umkehrfunktion des Lüfterrads (mit automatischer oder manueller Aktivierung) sind Reinigungsvorgänge der Kühlerkerne schnell und einfach. Das 7" Multifunktionsdisplay ermöglicht es dem Bediener, den Status der Maschine kontinuierlich zu überprüfen und die verschiedenen Konfigurationen mit einfachen und intuitiven Befehlen auszuwählen und anzupassen. Durch die Möglichkeit, die verschiedenen Parameter der Zusatzhydrauliken, wie beispielsweise die Durchflussmenge, einzustellen und zu speichern, wird der Einsatz jeder Art von Anbaugeräten erleichtert.



Weitere Technische Daten:

Transportgewicht mit Kabine (ohne Löffel und Bediener) kg 5.250

Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine (mit Löffel 75 kg und Bediener 75 kg)
kg 5.400

Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) mm 3.490
(3.740)

Max. Ausladehöhe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger) mm 5.030
(5.270)

Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015 daN 4.300

Brechkraft am Ausleger (Standardausleger) ISO 6015 daN 2.350

Zugkraft daN 5.420

Spezifischer Bodendruck kg/cm² 0,31

Max. überwindbare Steigung 60% - 30°

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Download Bereich, oder nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Vertrieb über eberle-hald und Dienstleistungen GmbH Baden-Württemberg

Motorleistung	42.6 kW / 57.9 PS
Motortyp	Kubota V2403-CR-T
Hubraum	2434 Kubikmeter