Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.

# Kramer 4507 Telskoplader

https://www.eberle-hald.de/baumaschine/kramer-teleskoplader-4507/



Die Kramer Teleskoplader zeigen besonders unter harten Arbeitsbedingungen ihre Stärken. Dank der Load Sensing Arbeitshydraulik erzielen sie schnelle Arbeitszyklen. Klug konzipierte Wartungszugänge, eine Hubkraft von 4,5 t und eine Stapelhöhe von 7 m überzeugen im täglichen Einsatz. Der drehmomentstarke, agile ecospeed Fahrantrieb bietet enorme Leistungsreserven und meistert auch schwierige Bedingungen problemlos. Der kleine Wendekreis dank Allradlenkung und die schnellen Ladezyklen steigern die Effizienz am Einsatzort, gerade auch unter beengten Platzverhältnissen.
Die Vorteile im Überblick:

Fahrantrieb: Serienmäßige Drehzahlabsenkung bei ecospeed und ecospeedPRO zur Schonung von Fahrer und Maschine
Modernes Bedienkonzept: 7?-LCD-Display, All-In-One Joystick und Jog Dial Bedienelement für einfache Maschinensteuerung
Sicht nach oben: Außenliegendes FOPS-Gitter mit geneigten Längsstreben, diese neigen sich gemäß des Sichtfeldes vom Fahrer nach außen
EquipCare: Zahlen und Daten der Maschine auf einen Blick durch die serienmäßig verbaute Telematiklösung
Rundumsicht: Perfekte Übersicht zu allen Seiten dank geräumiger Kabine und flach gestalteter Motorhaube

Weitere Technische Daten:

Einsatzgewicht 8.100 - 9.100 kg
Nutzlast (max.) 4.500 kg
Nutzlast bei max. Reichweite 1.500 kg
Nutzlast bei max. Stapelhöhe 3.300 kg
Stapelhöhe (max.) 7.017 mm
Nutzlast max. (LSP 500 mm) 4.500 kg
Reißkraft (max.) 62,4 kN
Hubkraft (max.) 50,8 kN

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Download Bereich, oder nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vertrieb über eberle-hald und Dienstleistungen GmbH Baden-Württemberg

| | |
|---|---|
| Motorleistung | 100 kW / 136 PS |
| Motortyp | Deutz TCD 2012 L04 |