

# AVANT<sup>®</sup>

## 200

SERIE



# AVANT<sup>®</sup> 220

## Echte Multifunktion

- Zuverlässiger 20 PS-Benzinmotor
- Leistungsstark
- ROPS-/FOPS-Bügel und Sicherheitsgurt serienmäßig



# AVANT<sup>®</sup> 225

## Mehr Kraft

- Kraftvoller Kohler 25 PS-Motor mit elektrischer Einspritzung
- Zusatzhydraulik mit max. 50 l/min
- Kraft auch für anspruchsvolle Anbaugeräte wie: Mähwerk 1500 mm, Schneefräse uvm.



# AVANT<sup>®</sup> 225 LPG

## Die grüne Maschine

- LPG-Gasmotor – niedrige Emissionen
- Leichtgewichtig – perfekt für Indoor-Arbeiten
- Exzellenter Multifunktionslader für Bau- und Abbruchunternehmen



# Eigenschaften



**Zertifizierter ROPS  
Überrollbügel mit FOPS  
Schutzdach**

**Geräumiges Cockpit**

**Multifunktionsdisplay**

**Multikupplung  
für hydraulische  
Anbaugeräte**

**Exzellente Sicht auf  
Anbaugerät und  
Arbeitsumfeld**

**AVANT Schnellwechselsystem  
für Anbaugeräte**

## Einfach zu bedienen

- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte und Multikupplung für hydraulische Anbaugeräte
- Leicht zu bedienende, gut positionierte Armaturen
- Leichter und sicherer Ein- und Ausstieg
- Multifunktionsanzeige: Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Kontrollleuchten des Benzinmotors, Kontrollleuchten für das Kommunalpaket
- AVANT 225 mit Kohler 25 PS-Benzinmotor mit elektrischer Einspritzung startet zuverlässig in jeder Situation – ganz ohne Choke
- Kompakte Abmessungen

## Moderne Ergonomie

- Viel Beinfreiheit
- Moderne Ergonomie
- Multikupplung
- Leichtkabine L optional erhältlich
- Gefederter Sitz mit Sitzheizung optional erhältlich
- 6-fach Joystick optional erhältlich

## AVANT 225 – mehr Kraft

- Neuer Kohler 25 PS-Motor mit elektrischer Einspritzung
- Nicht weniger als 50 l/min Hydraulikleistung für hydraulische Anbaugeräte
- Professionelles Hydrauliksystem

## Sicherheit

- Langer Radstand für hohe Stabilität
- Zertifizierter ROPS Überrollbügel mit FOPS Sicherheitsdach
- Sicherheitsgurt
- Serienmäßige LED Frontleuchten;
- LED Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten) optional erhältlich
- Exzellente, uneingeschränkte Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumfeld



# Optionen und Anbaugeräte



**LED Arbeitsscheinwerfer  
(2 vorne, 1 hinten)**

**6-fach Joystick**

**SchalterKIT zur  
Steuerung der  
elektrischen Funktionen  
des Anbaugerätes**

**Kommunalkpaket**



## **AVANT-Optionen – noch mehr Effizienz und Komfort**

- Anti-Slip-Ventil
- Leichtkabine L
- Gefederter Sitz mit Sitzheizung und Armlehnen
- Heck-Zusatzhydraulik
- LED Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Kommunalkpaket
- 6-fach Joystick: Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte mit Schalter am Joystick
- SchalterKIT für Anbaugeräte: Bedienung der elektrischen Funktionen des Anbaugerätes mit den Kippschaltern des SchalterKITS
- Radgewichte
- Regenschutz für das Cockpit
- Schutzabdeckung für die komplette Maschine

## **Erstklassige Anbaugeräte in großer Auswahl und höchster Qualität**

- Das AVANT Schnellwechselsystem zusammen mit der Multikupplung ermöglicht die Verwendung derselben Anbaugeräte wie auch an den größeren AVANT-Modellen - unter Berücksichtigung von Leistung und Hubkapazität der 200 Serie
- Anbaugeräte der Vorgängermodelle der 200 Serie(I) (2004-2015) können mit den entsprechenden Anbauplatten weiterhin verwendet werden
- Die hohe Pumpenleistung der Zusatzhydraulik ermöglicht eine breite Anbaugerätepalette und effizientes Arbeiten
- Große Auswahl an Anbaugeräten für GaLaBau, Grundstückspflege, Hobby, Bau, Forstarbeiten, Landwirtschaft usw.





Modell	AVANT 220	AVANT 225	AVANT 225 LPG
Motorentyp	Kohler CV640	Kohler ECV730 EFI	Kohler PCV740
Funktionsweise	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Gas
Leistung	14,9 kW (20 PS)	18,6 kW (25 PS)	17,9 kW (24 PS)
Zusatzhydraulik	29 l/min	50 l/min	50 l/min
Fahrgeschwindigkeit max.	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Bereifung	20x8.00-10 TR/Rasen	20x8.00-10 TR/Rasen	20x8.00-10 TR/Rasen
Schubkraft	620 daN	640 daN	640 daN
Hubkraft *)	350 kg	350 kg	350 kg
Max. Hubhöhe	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Gewicht	700 kg	700 kg	700 kg
Höhe	1880 mm	1880 mm	1880 mm
Breite	995 mm	995 mm	995 mm
Länge	1910 mm	1910 mm	2100 mm

\*) Last gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme



# AVANT®



**Avant Tecno Oy**  
 Ylotie 1  
 FI-33470 Ylojarvi, FINLAND  
 Tel. +358 3 347 8800  
 sales@avanttecno.com

**Avant Tecno (Deutschland) GmbH**  
 Einsteinstraße 22  
 64859 Eppertshausen  
 Tel. 06071/980655  
 info@avanttecno.de

AVANT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. © 2016 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

[www.avanttecno.de](http://www.avanttecno.de)