



Änderungen der technischen Daten und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Bilder von Doosan-Produkten zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

## Anbaugeräte



### ► Kriegen Sie alles in den Griff!

Unser Sortiment an Doosan Löffeln, Hydraulikhämmern, Schnellwechslern, Palettengabeln und noch mehr...  
Für: Doosan Radlader, Kettenbagger und Mobilbagger.

### ► Mobilbagger

1 Betriebsgewicht	kg
2 Motorleistung	HP/kW bei U/min
3 Löffelvolumen (SAE)	m <sup>3</sup>

### ► Kettenbagger

1 Betriebsgewicht	kg
2 Motorleistung	HP/kW bei U/min
3 Löffelvolumen (SAE)	m <sup>3</sup>

### ► Radlader

1 Betriebsgewicht	kg
2 Motorleistung	HP/kW bei U/min
3 Löffelvolumen (SAE)	m <sup>3</sup>

### ► Knickgelenkte Muldenkipper

1 Maximale Leistung (ISO 9249)	HP/kW bei U/min
2 Maximale Nutzlast	kg
3 Muldenkapazität, gehäuft	m <sup>3</sup>

## Radlader



<b>DL200-3</b>	<b>DL200-3 TC</b>	<b>DL250-3 TC</b>	<b>DL250-3</b>	<b>DL300-5</b>
1 12300	1 12270	1 14370	1 14400	1 18865
2 160 / 119 @ 2100	2 160 / 119 @ 2100	2 172 / 128 @ 2100	2 172 / 128 @ 2100	2 271 / 202 @ 1800
3 1,9	3 1,9	3 2,5	3 2,5	3 3,0



<b>DL350-5</b>	<b>DL420-5</b>	<b>DL450-5</b>	<b>DL550-5</b>
1 19625	1 22930	1 25730	1 32770
2 271 / 202 @ 1800	2 345 / 257 @ 1800	2 345 / 257 @ 1800	2 380 / 283 @ 1800
3 3,5	3 4,0	3 4,5	3 5,4

### ► Radlader

	Einheit	DL200-3	DL200-3 TC	DL250-3	DL250-3 TC	DL300-5	DL350-5	DL420-5	DL450-5	DL550-5
Betriebsgewicht	kg	12300	12270	14400	14370	18865	19625	22930	25730	32770
Löffel-Modell	m <sup>3</sup>	1,9 ~ 2,0	1,9 ~ 2,0	2,4 ~ 2,7	2,4 ~ 2,7	2,7 ~ 3,2	3,5 ~ 3,9	4,0 ~ 4,2	4,5 ~ 4,8	4,8 ~ 5,7
Löffelvolumen (SAE)	m <sup>3</sup>	1,9	1,9	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,4
Motor	-	Doosan DLo6	Doosan DLo6	Doosan DLo6	Doosan DLo6	Scania DC9	Scania DC9	SCANIA DC13	SCANIA DC13	SCANIA DC13
Leistung	HP/kW bei U/min	160 - 119 / 2100	160 - 119 / 2100	172 - 128 / 2100	172 - 128 / 2100	271 - 202 / 1800	271 - 202 / 1800	345 - 257 / 1800	345 - 257 / 1800	380 - 283 / 1800
Kipplast (gerade / voll eingeschlagen bei 40°)	kg	9010 / 7800	8200 / 7100	11000 / 9510	9060 / 7880	15530 / 13720	15980 / 14110	18400 / 16250	20615 / 18205	24490 / 21625
Ausbrechkraft	kN	101	114	122	116	169	165	210	231	247
Höchstgeschwindigkeit	mm	38	38	38	38	37	37	37	37	37
Schwenkradius Löffel	mm	5815	5800	6095	5855	6455	6605	6970	7205	7565
Reifen	mm	20,5 R25	20,5 R25	20,5 R25	20,5 R25	23,5 R25	23,5 R25	26,5 R25	26,5 R25	29,5 R25
Länge	mm	7.340	7410	7715	7945	8270	8495	8910	9340	9870
Breite	mm	2530	2530	2640	2640	2750	2750	2985	2975	3180
Höhe	mm	3280	3280	3280	3280	3475	3475	3535	3583	3785

## Knickgelenkte Muldenkipper



<b>DA30</b>
1 375 / 276 @ 2100
2 28000
3 16,8



<b>DA40</b>
1 493 / 368 @ 2100
2 40000
3 24,4

### ► Knickgelenkte Muldenkipper

	Einheit	DA30	DA40
Geschwindigkeiten - Vorwärtsfahrt	km/h	5 - 8 - 11 - 15 - 22 - 30 - 42 - 55	5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Geschwindigkeiten - Rückwärtsfahrt	km/h	5 - 8 - 11 - 16	5 - 8 - 11 - 16
Motor	-	Scania DC9	SCANIA DC13
Leistung	HP/kW bei U/min	375 - 276 / 2100	493 - 368 / 2100
Getriebemodell	mm	ZF 8 EP-320	ZF 8 EP-420
Gewicht, leer, Vorderachse / Hinterachse	kg	11900 / 11500	14500 / 15800
Gewicht, beladen, Vorderachse / Hinterachse	kg	16600 / 34800	21200 / 49100
Nettogewicht	kg	23400	30300
Länge	mm	9558	10590
Breite	mm	2990	3475
Gesamthöhe	mm	3560	3850

## DOOSAN

Komplettsortiment |



# DOOSAN

# Kompaktbagger

# Mobilbagger

# Kettenbagger

# Spezielle Anwendungen



**Dx27Z**  
 1 2790  
 2 21,2 / 15,8 @ 2200  
 3 0,08

**Dx30Z**  
 1 3180  
 2 24,3 / 18,1 @ 2400  
 3 0,09

**Dx35Z**  
 1 3660  
 2 26,1 / 19,5 @ 2200  
 3 0,11



**DX55W**  
 1 5550  
 2 54,7 / 40,8 @ 2400  
 3 0,175

**DX140W-3**  
 1 14213 ~ 16273  
 2 137 / 102 @ 2000  
 3 0,24 ~ 0,76

**DX160W-3**  
 1 15677 ~ 16762  
 2 137 / 102 @ 2000  
 3 0,24 ~ 0,76



**DX140LCR-3**  
 1 15100 ~ 15500  
 2 108 / 81 @ 2200  
 3 0,24 ~ 0,76

**DX140LC-3**  
 1 14100 ~ 14500  
 2 109 / 82 @ 1850  
 3 0,24 ~ 0,76

**DX160LC-3**  
 1 15600 ~ 16700  
 2 109 / 82 @ 1850  
 3 0,24 ~ 0,76

**DX180LC-3**  
 1 18040 ~ 19060  
 2 125 / 93 @ 1950  
 3 0,38 ~ 0,93

**DX225LC-3**  
 1 21900 ~ 23900  
 2 167 / 124 @ 1800  
 3 0,39 ~ 1,49



**DX235NLC-5**  
 1 22400 ~ 24000  
 2 166 / 124 @ 1800  
 3 0,51 ~ 1,49

**DX235LCR-5**  
 1 24300 ~ 25200  
 2 189 / 141 @ 1800  
 3 0,51 ~ 1,28



## Machen Sie noch mehr!

- 1 Materialtransportfahrzeug: 24,5 t
- 3 SLR- und 1 Halb-SLR-Maschine: Reichweiten von 15,4 bis 19,6 m

## Materialumschlag

	Einheit	DX210W MH
Betriebsgewicht	kg	23300
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20
Motor	-	Doosan DLo6
Leistung	kW-HP / U/min	120 - 162 / 2000
Grabreichweite	mm	10894
Grabtiefe	mm	12417
Länge	mm	9550
Breite	mm	2530
Höhe	mm	3140



**Dx62R-3**  
 1 6130  
 2 48,5 / 36,2 @ 2200  
 3 0,175

**Dx63-3**  
 1 6130  
 2 48,5 / 36,2 @ 2400  
 3 0,175

**Dx85R-3**  
 1 8540  
 2 59,4 / 44,3 @ 2000  
 3 0,28



**DX170W-5**  
 1 16800 ~ 18300  
 2 138 / 103 @ 2000  
 3 0,32 ~ 0,90

**DX190W-3**  
 1 18400 ~ 20300  
 2 174 / 129,4 @ 1900  
 3 0,38 ~ 0,93

**DX210W-5**  
 1 20800 ~ 21700  
 2 162 / 120 @ 2000  
 3 0,51 ~ 1,28



**DX 255LC-5**  
 1 25400 ~ 26500  
 2 190 / 141 @ 1900  
 3 0,51 ~ 1,49

**DX300LC-5**  
 1 30900 ~ 32100  
 2 271 / 202 @ 1800  
 3 0,80 ~ 1,75

**DX340LC-5**  
 1 36200 ~ 37300  
 2 317 / 237 @ 1800  
 3 1,20 ~ 2,01

**DX380LC-5**  
 1 40200 ~ 41600  
 2 317 / 237 @ 1800  
 3 1,20 ~ 2,01

**DX420LC-5**  
 1 42600 ~ 44100  
 2 345 / 257 @ 1800  
 3 1,44 ~ 2,31



**DX490LC-5**  
 1 49500 ~ 51300  
 2 379 / 283 @ 1800  
 3 1,73 ~ 3,60

**DX530LC-5**  
 1 52100 ~ 53400  
 2 379 / 283 @ 1800  
 3 1,73 ~ 3,60

## Bagger

	Einheit	Dx27Z	Dx30Z	Dx35Z	Dx62R-3	Dx63-3	Dx85R-3	DX55W	DX140W-3	DX160W-3	DX170W-5	DX190W-3	DX210W-5	DX140LCR-3	DX140LC-3	DX160LC-3	DX180LC-3	DX225LC-3	DX235NLC-5	DX235LCR-5	DX255LC-5	DX300LC-5	DX340LC-5	DX380LC-5	DX420LC-5	DX490LC-5	DX530LC-5	
Betriebsgewicht	kg	2790	3180	3660	6250	6250	8600	5550	14800	16200	16800	19200	21000	15100 ~ 15500	14100 ~ 14500	15600 ~ 16700	18040 ~ 19060	21900 ~ 23900	22400 ~ 24000	24300 ~ 25200	25400 ~ 26500	30900 ~ 32100	36200 ~ 37300	40200 ~ 41600	42600 ~ 44100	49500 ~ 51300	52100 ~ 53400	
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,08	0,09	0,11	0,175	0,175	0,28	0,175	0,24 ~ 0,76	0,24 ~ 0,76	0,32 ~ 0,90	0,38 ~ 0,93	0,51 ~ 1,49	0,24 ~ 0,76	0,24 ~ 0,76	0,24 ~ 0,76	0,38 ~ 0,93	0,39 ~ 1,49	0,51 ~ 1,49	0,51 ~ 1,28	0,51 ~ 1,49	0,80 ~ 1,75	1,20 ~ 2,01	1,20 ~ 2,01	1,44 ~ 2,31	1,73 ~ 3,60	1,73 ~ 3,60	
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2,4 ~ 4,3	2,6 ~ 4,6	2,5 ~ 4,5	2,6 ~ 4,7	2,6 ~ 4,7	2,7 ~ 4,7	10 ~ 30	3,5 ~ 37	3,5 ~ 37	3,0 ~ 37	3,4 ~ 35,7	4 ~ 35	3,2 ~ 5,3	3,0 ~ 5,0	2,5 ~ 4,0	3,1 ~ 5,1	3,0 ~ 5,5	3,0 ~ 5,5	3,2 ~ 5,8	3,1 ~ 5,3	3,0 ~ 5,2	3,5 ~ 5,5	3,4 ~ 5,9	3,1 ~ 5,1	3,1 ~ 5,4	3,1 ~ 5,4	
Motor	-	Yanmar, 3TNV82A-SDB	Yanmar, 3TNV82A-PDB	Yanmar, 3TNV88	Yanmar, 4TNV94L	Yanmar, 4TNV94L	Yanmar, 4TNV98	Yanmar, 4TNV98-E	Doosan DLo6K	Doosan DLo6K	Doosan DLo6P	Doosan DLo6K	Doosan DLo6P	Cummins QSB 4.5	Doosan DLo6K	Doosan DLo6K	Doosan DLo6K	Doosan DLo6K	Doosan DLo6K	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P	Doosan DLo6P
Leistung	HP/kW bei U/min	21,2 - 15,8 / 2200	23,3 - 17,4 / 2400	26,1 - 19,5 / 2200	48,5 - 36,2 / 2200	48,5 - 36,2 / 2200	59,4 - 44,3 / 2000	54,7 - 40,8 / 2400	137 - 102 / 2000	137 - 102 / 2000	152 - 113 / 2000	174 - 129,4 / 1900	189 - 141 / 1900	108 - 81 / 2200	109 - 82 / 1850	109 - 82 / 1850	125 - 93 / 1950	167 - 124 / 1800	166 - 124 / 1800	189 - 141 / 1800	190 - 141 / 1900	271 - 159 / 1800	317 - 237 / 1800	317 - 237 / 1800	345 - 257 / 1800	379 - 283 / 1800	379 - 283 / 1800	
Grabreichweite	mm	4690	4984	5200	6525	6355	7430	6110	7585	8235	9285	9255	9980	8285	8665	8665	9130	9885	10115	9820	10935	11240	11930	11925	12180	12670	10765	
Grabtiefe	mm	2690	2948	3155	4115	4115	4725	3495	4490	5020	5815	5725	6160	5485	6135	5995	6110	6585	6455	6670	7210	7950	8290	8215	8435	8405	6765	
Grabhöhe	mm	4280	4618	5060	6005	6005	6980	5980	8195	8850	9250	9440	9770	9265	8745	8885	9170	9560	11200	10795	11850	10405	10815	10890	11240	11205	9705	
Länge	mm	4085	4507	4645	5670	5685	6265	6120	7190	7185	8352	8814	9430	7360	7635	7700	8630	9490	9645	8975	10190	10680	11300	11280	11750	12230	11530	
Breite	mm	1570	1550	1700	1980	1980	2300	1920	2500	2500	2500	2534	2530	2590	2590	2800	2490 - 2800	2990	2540	2990	3200	3000 - 3200	3000 - 3280	3000 - 3350	3000 - 3350	3340 - 3900	3340 - 3900	
Höhe	mm	2445	2480	2515	2550	2550	2655	2855	3590	3950	3165	3354	3590	2770	3180	3150	2855	3005	3080	2980	3200	3575	3485	3390	3455	3705	4165	

## SLR und Semi-SLR

	Einheit	DX225LC-3	DX300LC-5	DX530LC-5	DX530LC-5
Betriebsgewicht	kg	SLR 23900	SLR 33300	Semi-SLR 51100	SLR 51500
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,39	0,64	1,27	0,92
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,0 ~ 5,5	3,0 ~ 5,2	3,1 ~ 5,4	3,1 ~ 5,4
Motor	-	Doosan DLo6K	Doosan DLo6K	SCANIA DC09	SCANIA DC13
Power-	HP-KW / U/min	167 - 124 / 1800	271 - 202 / 1800	379 - 283 / 1800	379 - 283 / 1800
Grabreichweite	mm	15380	17510	16060	19615
Grabtiefe	mm	11650	13780	11795	15125
Grabhöhe	mm	13075	14195	12755	14435
Länge	mm	12355	14350	14155	16195
Breite	mm	2990	3400	3340 - 3900	3340 - 3900
Höhe	mm	3190	3475	3910	4070



