



# LEICHT, EINFACH, BESSER ALS STAHL



44t

## Grabenbrücke

### LowPro<sup>®</sup> 23/05 Road Plate

**Leichte Alternative zu Fahrplatten aus Stahl.** Geeignet über eine 1.200 mm breite Rohrgrube oder Aufgrabung.

#### Technische Daten

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Material              | Faser-Kunststoff-Verbund (SMC und GFK) mit Anti-Rutsch-Oberfläche |
| Belastbar bis (t)     | 44                                                                |
| Max. Grabenbreite (m) | 1,20                                                              |

- › **stark wie Stahl** - Kunststoff-Alternative zu 1,25 m x 2,4 m großen, 27 mm dicken Stahlplatten
- › **Geräuschdämpfung** - weiche, gummiartige Enden schaffen eine glatte Oberfläche für Fußgänger und Fahrzeuge
- › **von Hand verlegbar** - kann problemlos in einen Transporter oder Lastwagen geladen werden
- › **einfach zu benutzen** - Gebrauchsanweisung ist in die Anti-Rutsch-Oberfläche eingeformt



Bei Kontakt mit der Oberfläche werden Senkbolzen in die Grabenabdeckung gedrückt. Die Senkbolzen sorgen für noch mehr Stabilität – die Grabenabdeckung kann nicht mehr verrutschen.



#### Adapter-Set

4x Fuß-Adapter für Absturzsicherungen

Set **295,-**

Art.-Nr. 2018789/ 2018790



#### Endstück

Abmessung 2.300x700mm, Gewicht 16kg

**395,-**

Art.-Nr. 2002404



#### Mittelstück

Abmessung 2.300x500mm, Gewicht 65kg

**475,-**

Art.-Nr. 2002407

#### Komplett-Set

12x Mittelstück, 2x Endstück, Hebehilfe, Gestell

Set **7.550,-**

Art.-Nr. 2002416



Hebehilfe à 2 St.

**175,-**

Art.-Nr. 2002405



#### Gestell

für 12 Mittel- & 2 Endstücke

**1.150,-**

Art.-Nr. 2002411

## EH Grabenabdeckung LowPro<sup>®</sup> 15/10

handlich und leicht  
zu montieren

**Patentiertem Flexi Edge System** - Kein Verrutschen und die Stolpergefahr wird reduziert. Absolute Sicherheit gegeben bei einer Grabenbreite von bis zu 90 Zentimeter.

#### Technische Daten

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material (stoßfest)                             | Innenbereich aus glasfaserverstärktem Kunststoff und PVC Anti-Rutsch-Kante |
| Belastbar bis (t)                               | 3,5                                                                        |
| Max. Grabenbreite (bei Belastung mit 3,5 t) (m) | 0,90                                                                       |
| Abmessung L x B (mm)                            | 1.500 x 1.000                                                              |
| Gewicht (kg)                                    | 38                                                                         |

Art.-Nr. 2002406

ab **260,-**

ab 1St.

**310,-**

ab 10St.

**260,-**

3,5t

